

CENÍK 2026



CENÍK TRANSPORTBETONŮ - BETONÁRNA KŘÍŽANOV



Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

BETONÁRNA KŘÍŽANOV
Křižanov 256
594 51 Křižanov



Vedoucí provozovny:
Dispečer:

Jindřich Vodička
Vladimír Horníček

777 232 135
777 232 091

tel.: 566 543 222
e-mail: betonarna@stylstavkrizanov.cz

www.betonkrizanov.cz

Katalog produktů – CENÍK 2026

Platný od 01.02.2026 (ceny v Kč za 1 m³, DPH je účtováno ve výši 21 %).

BETONY dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,

splňující mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonu v ČR dle normy - tabulka F.1.1

oblast použití, příklady konstrukcí	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
			bez DPH	s DPH		
podklady, výplňové vrstvy	C8/10	X0	2543	3077	Z	16, 22
			2690	3254	S1 - S2	16, 22
			2747	3323	S3	16, 22
základové konstrukce	C12/15	X0	2676	3238	Z	16, 22
			2788	3373	S1 - S2	16, 22
			2906	3516	S3 - S4	16, 22
	C16/20	X0	2802	3390	Z	16, 22
			3004	3635	S1 - S2	16, 22
			3095	3745	S3 - S4	16, 22
nosné konstrukce, stěny, stropy, vyztužené základové konstrukce, provzdušňené betony (odolné proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám – ozn. XF1-4)	C20/25	X0, XC1	3004	3635	Z	16, 22
			3194	3864	S1 - S2	16, 22
			3354	4058	S3 - S4	16, 22
	C25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	3152	3813	Z	16, 22
			3389	4100	S1 - S2	16, 22
			3487	4219	S3 - S4	16, 22
			4067	4920	S3 - S4	16, 22
	C30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3753	4540	S2	16, 22
			3878	4692	S3 - S4	16, 22
			4158	5031	S3 - S4	16, 22
	C35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4241	5131	S2	16, 22
			4360	5275	S3 - S4	16, 22
			4550	5504	S3 - S4	16, 22
	C40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XF1	4317	5224	S2	16, 22
		X0, XC1-4, XD1-3, XF1	4451	5386	S3 - S4	16, 22

Návrhová životnost uvedených betonů 50 let, dle ČSN P 73 2404, Příloha F 1.1, jiné betony individuálně.

Objednávky betonu je třeba v sezóně provádět nejlépe několik dní předem.

**Příplatek za změnu velikosti
zrna z $D_{\max}$ 22 mm na:**

**Klasifikace konzistence betonu podle
sednutí kužele (Abrams)**

Cena za 1 m ³				stupeň konzistence	sednutí čerstvého betonu v mm	vlastnosti, použití	běžná doprava
D _{max} = 8mm		D _{max} = 16mm		S1 – Zavhlhá	10 až 40	válcovaný beton	sklápěcí auto, vozík
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	S2 – Plastická	50 až 90	lože pod kanalizaci (nutno intenzivní vibrace)	sklápěcí auto, vozík
120	145	bez příplatku		S3 – Měkká	100 až 150	pro konstrukce bez husté armatury, mírný spád	autodomíchavač, pumpa
Požadavek na kamenivo 4/8 po předchozí domluvě.				S4 – Velmi měkká	160 až 210	podlahy, desky, hustě armované konstrukce	autodomíchavač, pumpa
				S5 – Tekutá	> 210	hustě armované a tvarově složité konstrukce	autodomíchavač, pumpa
				Z - Suchá	bez klasifikace	pod obrubníky, roznášecí vrstva podlah	Sklápěcí auto, vozík

Poznámka: nedostatečné zhutnění (obsah vzduchových pórů u neprovzdušněného betonu nad 3 %) významně snižuje pevnost betonu, směrně o 6 % na každé procento vzduchových pórů.
U suchých, pěchovatelných a zavhlých betonů upozorňujeme na nutnost urychleného zpracování, směrně 2 až 3 hodiny v závislosti na okolním prostředí, zejména teplotě.

Betony o konzistenci S5, respektive F5, F6 (podle rozlití – Flowtest) dodávány po předchozí domluvě.

Změna konzistence betonu na stavbě (směsi dovážené mixem)

Cena za 1 m ³ o jeden stupeň konzistence:			
bez DPH	s DPH	Přísada	
77	93	Stacheplast	
99	120	Stachment 1225	

Obecně je jakékoliv přidávání vody nebo přísad při dodání zakázáno. Ve zvláštních případech, pokud je to na zodpovědnost odběratele, je možné přidat vodu nebo přísady za účelem úpravy konzistence na požadovanou hodnotu, a to za předpokladu, že nejsou překročeny mezní hodnoty uvedené ve specifikaci a přidání přísady je obsaženo v návrhu složení betonu.

V každém případě musí být jakékoliv množství vody nebo přísady přidané do autodomíchavače zaznamenáno na dodacím listě. Při dodatečném zamíchání nesmí být doba kratší než 1 min/m³ a ne kratší než 5 minut po přidání přísady.

Odběratel je odpovědný za následky a musí být uveden na dodacím listě.

PÍSKOCEMENTOVÉ MAZANINY

označení produktu	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
PCM 8/10	2851	3449	Z	4
	3069	3713	S1 - S2	4
	3124	3780	S3	4
PCM 12/15	2998	3628	Z	4
	3209	3882	S1 - S2	4
	3333	4033	S3	4
PCM 16/20	3159	3822	Z	4
	3404	4119	S1 - S2	4
	3522	4261	S3	4

označení produktu	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
PCM 20/25	3382	4092	Z	4
	3669	4440	S1 - S2	4
	3844	4651	S3	4
PCM 25/30	3634	4397	Z	4
	3927	4752	S1 - S2	4
	4018	4862	S3	4

DOPRAVA BETONU

DOPRAVA BETONU DLE ZÓN

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	cena za m ³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		bez DPH	s DPH
1	do 4 km	190	230
2	4 - 7 km	270	327
3	7 - 10 km	350	424
4	10 - 15 km	430	520
5	15 - 20 km	520	629
6	20 - 30 km	680	823
7	30 - 40 km	860	1041
8	za každých 10 km navíc	180	218

Zóny jsou vyobrazeny v mapě na základě vzdálenosti od betonárny.

Doprava autodomíchávači:

MERCEDES (objem 8 m³ + dopravní pás 17 m),
MAN (objem 9 m³ + dopravní pás 15 m),
MAN (objem 8 m³).

Doprava sklápěcím nákladním automobilem:

sklápěč – nosnost 9 t (3,75 m³).

Cena dopravy betonu zahrnuje:

nakládku na betonárně, dopravu na staveniště,
uložení betonu do 30 minut od příjezdu mixu
na stavbu, mytí vozu.

Dopravné při vytížení vozidla o minimálním množství 6 m³ (mix), 2 m³ (sklápěč).

Každá další započatá 1/4 hod při vykládce mixu – 150 Kč bez DPH.

Doprava betonu na stavbě:

uložení betonu dopravním pásem o max. délce 17 m

Každá započatá 1/4 hod – 350 Kč bez DPH.

Každý uložený m³ směsi – 20 Kč/m³ bez DPH.

MATERIÁLY PRO STAVBU VOZOVEK

STABILIZACE – SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM

Stabilizační podklady

pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
C _{1,5/2} (S II)	1950	2360	S1	22
	1960	2372	S1	16
C _{3/4} (S I)	1975	2390	S1	22
	2005	2426	S1	16

Kamenivo zpevněné cementem

pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
C _{5/6} (KSC II)	2445	2958	S1	22
	2465	2983	S1	16
C _{8/10} (KSC I)	2505	3031	S1	22
	2525	3055	S1	16

Stabilizační betony jsou BETONY ZAVLHLÉ – MOŽNÝ DOVOZ POUZE SKLÁPĚCÍMI AUTY.

Dodávka stabilizací po předchozí domluvě min. 3 dny předem, minimální odběr 20 m³.

PROLÉVANÉ VRSTVY

označení produktu	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		

Kamenivo spojené popílkovou suspenzí

KAPS III	2305	2789	-	4
KAPS II	2485	3007	-	4
KAPS I	2675	3237	-	4

Mezerovitý beton

MCB	2735	3309	-	22
-----	------	------	---	----

Štěrka částečně vyplněná cem. maltou

ŠCM	2855	3455	-	4
-----	------	------	---	---

CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

cena Kč/m ³		
	bez DPH	s DPH
zimní opatření - na objednání (15. 11. - 15. 3. a při teplotách pod +5 °C)	120	145
příplatek za práce	po 18 h	5 %
	neděle a svátky	10 %
likvidace zbytkového betonu	880	1065
ohřev vody do betonu (pod -5 °C)	100	121
drátky do betonu – dle typu		
polypropylenová vlákna – dle typu		

Ocelové drátky a polypropylenová vlákna

do betonu odebíráme od firmy KRAMPE HAREX.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem, zajistíme statický

výpočet a návrh směsi pro danou konstrukci.

